

FLEX LoRa 169



- Compteur triphasé connecté
- Index énergie active (kW)
- Index énergie réactive (kVArh)



Caractéristiques Techniques

Boitier		Dimensions	110 x 55 x 35
		Matériaux	ABS
		Indice de protection	IP P2X
		Fixation	Murale ou rail DIN
		Poids	400 g
Alimentation			Auto alimenté (raccordement réseau)
Compteur électricité		Plage de tension	Mono 110/230 Vac—Tri 220/400 Vac
		Plage de courant	Jusqu'à 2000 A
		Energies	Active (kWh) et réactive (kVArh)
		Précision	1% (kWh) et 3% (kVArh)
		Normes	IEC 61010-1 et EN 50178
Emetteur radio		Antenne	Externe (fournie) sur connecteur SMA
		Bande de fréquence	169 MHz
		Puissance	25 mW ; + 14 dBm
		Protocole de communication	LoRa
		Normes	IEC-13757-4 et ETSI-300-220
		Données transmises	Index compteurs kWh et kVArh
Mise en service		Activation / Extinction	A l'aide d'un aimant
		Contrôle	LED pour visualisation d'état
		Paramétrage	Aucun (auto configuration)
Autonomie / Fréquence émissions			Permanente / f = 10' standard (paramétrable de 1' à 250')
Température utilisation / stockage			-10 à 55°C / -25 à 85°C
Conception / Fabrication			France / France
Garantie			2 ans
Certifications			CE
Code produit			BU169LR FLEX 100A W4 (TRI+N) BU169LR FLEX 200A W4 (TRI+N) BU169LR FLEX 500A W4 (TRI+N) BU169LR FLEX 1000A W4 (TRI+N) BU169LR FLEX 2000A W4 (TRI+N) BU169LR FLEX 100A W0 (MONO)